



**Oben**

Seite A:  mm    Seite B:  mm    Seite C:  mm

Seite D:  mm    Seite S<sub>1</sub>\*:  mm    Seite S<sub>2</sub>\*:  mm

Seite S<sub>3</sub>\*:  mm    Seite S<sub>4</sub>\*:  mm

Kaminglas  
 - Kanten umlaufend fein gesäumt  
 - Temperaturbeständigkeit min. T=800 °C

Kaminglas Varianten:  
 - 01014plgs 4mm Kaminglas  
 - 01014plsr 4mm Kaminglas selbstreinigend optional  
 - 01015plgs 5mm Kaminglas optional

\*Die Standartbreite der Blenden S1, S2, S3 und S4 beträgt 25mm.  
 Diese kann auf Wunsch ganz weggelassen werden, oder mit einer Breite von 10 – 40mm gewählt werden.

		Kamintür Sylt 2 Griff rechts mit Lüftungszuführung unten, einbaufertig.			
		Temprix Oderstraße 60 24539 Neumünster		Teilenummer: 07102S20R	
	Datum	Name	Farbton Lackierung	RAL 9011	Graphit - Schwarz matt
Bearb.	22.Mai 2008	M. Koziewicz	Materiail 1	Stahl	kaltgeschmiedet
geprüft	03.Juni 2008	L. Liera	Materiail 2	Kaminglas	Hochtemperaturbeständig, klare Ausführung
Änderung			Materiail 3	Kamindichtband	- Tür / Glas 0820225SE - Tür / Rahmen 0820225SE

## Anfrageformular

**Anrede:** \_\_\_\_\_

**Vorname:\*** \_\_\_\_\_

**Nachname:\*** \_\_\_\_\_

**Firma:** \_\_\_\_\_

**Strasse, Hausnummer:\*** \_\_\_\_\_

**PLZ, Ort:\*** \_\_\_\_\_

**zus. Info:** \_\_\_\_\_

**Telefon:** \_\_\_\_\_

**Telefax:** \_\_\_\_\_

**Mobil:** \_\_\_\_\_

**Telefon (privat):** \_\_\_\_\_

**E-Mail Adresse:** \_\_\_\_\_

**Ihre Mitteilung an uns:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Temprix  
Kamin- & Ofenzubehör

Oderstraße 60  
24539 Neumünster

Telefon: 04321 49 99 55 0  
Telefax: 04321 49 99 55 5  
E-Mail: kontakt@temprix.de

*(Felder mit einem \* müssen ausgefüllt werden)*